

# Fishfinder - Humminbird (klein) - Echolot

## SmartCast HDR



Modell	RF35	RF25	RF15	RF45	HDR 610 HDR610P
Bestell Nr.	126 €	126 €	243 €	41 €	140 € / 140 €
Bildschirm	1,25"	1,25"	3 7/8"	-	1,25"
Auflösung	32H x 48 V	32H x 48 V	132H x 160V	-	-
Typ	STN LCD	STN LCD	FSTN LCD	-	LCD
Farben/Graustufen	-	-	4 Graustufen	-	-
Sonar Standard	SingleBeam	SingleBeam	SingleBeam	SingleBeam	SingleBeam
Sonarabdeckung	90° @ -10db	90° @ -10db	90° @ -10db	90° @ -10db	20° @ -10db
Sonar Frequenz kHz	125	125	125	125	300
Tiefe	36 m	36 m	36 m	36 m	180 m
Temperatur	Ja	Ja	Ja	-	-
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja	Ja	-	Ja

## Piranha-MAX



Modell	PiranhaMAX 240	PiranhaMAX 230 PT	PiranhaMAX 220	PiranhaMAX 215	PiranhaMAX 215 PT	PiranhaMAX 210	PiranhaMAX 210 PT
Bestell Nr.	206 €	305 €	158 €	108 €	176 €	90 €	159 €
Bildschirm	4"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
Auflösung	160H x 240V	160H x 240V	160H x 240V	132H x 160V	132H x 160V	132H x 160V	132H x 160V
Typ	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD
Farben/Graustufen	8 Graustufen	8 Graustufen	8 Graustufen	4 Graustufen	4 Graustufen	4 Graustufen	4 Graustufen
Sonar Standard	TriBeam	DualBeam & SmartCast	DualBeam	DualBeam	DualBeam	SingleBeam	SingleBeam
Sonarabdeckung	20°, 2x35° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20° @ -10db	20° @ -10db
Sonar Frequenz kHz	200/455	200/83	200/83	200/83	200/83	200	200
Sonar optional	-	-	-	-	-	-	-
Target Separation	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"
Ausgangsleistung	200 W RMS 1600 W PTP	100 W RMS 800 W PTP	200 W RMS 1600 W PTP	100 W RMS 800 W PTP	100 W RMS 800 W PTP	100 W RMS 800 W PTP	100 W RMS 800 W PTP
Tiefe	240 m	180 m	240 m	180 m	180 m	180 m	180 m
Temperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Größe Gehäuse BxHxT	11,1x15,6x8,9 cm	-	11,1x15,6x8,3 cm	11,1x15,6x8,3 cm	-	11,1x15,6x8,3 cm	-
Montage	Tilt - Swivel	Portabel	Tilt - Swivel	Tilt	Portabel	Tilt	Portabel
Standard-Geber	XNT-9-QB-90-T	XPT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	X?T-9-20-T	XNT-9-20-T	X?T-9-20-T
Gebermontage	Einbau oder Heck	Saugglocke	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Saugglocke	Einbau oder Heck	Saugglocke
Eingangsspannung	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC

## Serie 500



Modell	595c Combo	585c	580 Combo	575	565	565 Portable	535	525
Bestell Nr.	719 €	530 €	530 €	377 €	305 €	386 €	233 €	197 €
Bildschirm	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"
Auflösung	240H x 320V	240H x 320V	320H x 640V	320H x 640V	320H x 640V	320H x 640V	320H x 320V	240H x 240V
Typ	Farb TFT	Farb TFT	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD
Farben/Graustufen	256 Farben	256 Farben	16 Graustufen	16 Graustufen	12 Graustufen	12 Graustufen	12 Graustufen	12 Graustufen
Sonar Standard	SingleBeam	SingleBeam	DualBeam PLUS	QuadraBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	SingleBeam	SingleBeam
Sonarabdeckung	20° @ -10db	20° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60°, 2x35° @ -10db, Gesamt 90°	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20° @ -10db	20° @ -10db
Sonar Frequenz kHz	200	200	200/83	200/83/455	200/83	200/83	200	200
Sonar optional	-	-	-	-	-	-	-	-
Target Separation	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"
Ausgangsleistung	300 W RMS 2400 W PTP	300 W RMS 2400 W PTP	250 W RMS 2000 W PTP	250 W RMS 2000 W PTP	250 W RMS 2000 W PTP	250 W RMS 2000 W PTP	250 W RMS 2000 W PTP	200 W RMS 1600 W PTP
Tiefe	300 m	300 m	240 m	48 m QB, 240 m DB	240 m	240 m	240 m	240 m
Temperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit	Ja	vorbereitet	Ja	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Größe Gehäuse BxHxT	17,8x18,4x10,2 cm	17,8x18,4x10,2 cm	17,8x18,4x10,2 cm	17,8x18,4x10,2 cm	17,8x18,4x10,2 cm	17,8x18,4x10,2 cm	17,8x18,4x10,2 cm	17,8x18,4x10,2 cm
Montage	Schnelllösehalterung	Schnelllösehalterung	Schnelllösehalterung	Schnelllösehalterung	Schnelllösehalterung	-	Schnelllösehalterung	Schnelllösehalterung
Standard-Geber	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-QB-90-T	XNT-9-20-T	XNPT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T
Gebermontage	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Saugglocke	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck
Eingangsspannung	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC

# Fishfinder Humminbird (gross) - Kombigeräte Kartenplotter + Fishfinder

## Serie 300, 100








Modell	383c Combo	383c Combo Portable	363 Combo	343c	343c Portable	323	141c
Bestell Nr.	539 €	620 €	404 €	360 €	440 €	260 €	324 €
Bildschirm	3,5"	3,5"	4"	3,5"	3,5"	4"	3,5"
Auflösung	240H x 320V	240H x 320V	240H x 320V	240H x 320V	240H x 320V	240H x 320V	240H x 320V
Typ	Farb TFT	Farb TFT	FSTN LCD	Farb TFT	Farb TFT	FSTN LCD	Farb TFT
Farben/Graustufen	256 Farben	256 Farben	16 Graustufen	256 Farben	256 Farben	16 Graustufen	256 Farben
Sonar Standard	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	SingleBeam
Sonarabdeckung	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20° @ -10db
Sonar Frequenz kHz	200/83	200/83	200/83	200/83	200/83	200/83	200
Sonar optional	-	-	-	-	-	-	-
Target Separation	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"
Ausgangsleistung	300 W RMS 2400 W PTP	300 W RMS 2400 W PTP	300 W RMS 2400 W PTP	300 W RMS 2400 W PTP	300 W RMS 2400 W PTP	300 W RMS 2400 W PTP	150 W RMS 1200 W PTP
Tiefe	300 m	300 m	300 m	300 m	300 m	300 m	180 m
Temperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit	GPS inkl.	GPS inkl.	GPS inkl.	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Größe Aufbau BxHxT	13,3x18,8x10,2 cm	13,3x18,8x10,2 cm	13,3x18,8x10,2 cm	13,3x18,8x10,2 cm	13,3x18,8x10,2 cm	13,3x18,8x10,2 cm	13,3x18,8x10,2 cm
Größe Einbau BxHxT	13,3x13,0x2,8 cm	13,3x13,0x2,8 cm	13,3x13,0x2,8 cm	13,3x13,0x2,8 cm	13,3x13,0x2,8 cm	13,3x13,0x2,8 cm	13,3x13,0x2,8 cm
Montage	Schnelllöse/Einbau	-	Schnelllöse/Einbau	Schnelllöse/Einbau	-	Schnelllöse/Einbau	Schnelllöse/Einbau
Standard-Geber	XNT-9-20-T	XNPT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNPT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T
Gebermontage	Einbau oder Heck	Sauglocke	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Sauglocke	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck
Eingangsspannung	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC

## Serie Matrix



Modell	Matrix 97 Combo	Matrix 47 3D	Matrix 12	747c	737	727	717
Bestell Nr.	1.106 €	692 €	215 €	539 €	521 €	386 €	270 €
Bildschirm	5,6"	5"	5"	5"	5"	5"	5"
Auflösung	320H x 240V	320H x 640V	240H x 240V	240H x 320V	320H x 640V	320H x 640V	320H x 320V
Typ	Farb TFT	FSTN LCD	FSTN LCD	Farb TFT	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD
Farben/Graustufen	256 Farben	12 Graustufen	12 Graustufen	256 Farben	16 Graustufen	16 Graustufen	16 Graustufen
Sonar Standard	DualBeam PLUS	3D und 2D	SingleBeam	DualBeam PLUS	QuadraBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS
Sonarabdeckung	20°, 60° @ -10db	60°, 6x18° @ -10db 53° Gesamtbedeckung	20° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60°, 2x35° @ -10db, gesamt 90°	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db
Sonar Frequenz kHz	200/83	83/455	200	200/83/455	200/83/455	200/83/455	200/83/455
Sonar optional	QuadraBeam PLUS	-	-	QuadraBeam PLUS	-	QuadraBeam PLUS	QuadraBeam PLUS
Target Separation	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"
Ausgangsleistung	500 W RMS 4000 W PTP	1000 W RMS 8000 W PTP	250 W RMS 2000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP	300 W RMS 2400 W PTP
Tiefe	450 m	3D 70 m, 2D 300 m	240 m	450 m	450 m	450 m	300 m
Temperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit	GPS inkl.	Ja	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Größe Gehäuse BxHxT	18,1x23,5x8,9 cm	17,8x18,1x10,2 cm	17,8x18,1x10,2 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm
Größe Einbau BxHxT	-	-	-	17,5x13,7x3,2 cm	17,5x13,7x3,2 cm	17,5x13,7x3,2 cm	17,5x13,7x3,2 cm
Montage	Einbau oder Aufbau	Schnelllösehalterung	Schnelllösehalterung	Schnelllöse/Einbau	Schnelllöse/Einbau	Schnelllöse/Einbau	Schnelllöse/Einbau
Standard-Geber	XNT-9-20-T	SHS-7W	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-QB-90-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T
Gebermontage	Einbau oder Heck	Heck	Einbau oder Heck	Heck	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck
Eingangsspannung	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC



Modell	140c	130	110	120	110	120	110
Bestell Nr.	404 €	332 €	197 €	269 €	197 €	269 €	197 €
Bildschirm	3,5"	4"	4"	4"	4"	4"	4"
Auflösung	240H x 320V	240H x 320V	128H x 160V	160H x 240V	128H x 160V	160H x 240V	128H x 160V
Typ	TFT LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD	FSTN LCD
Farben/Graustufen	256 Farben	16 Graustufen	4 Graustufen	8 Graustufen	4 Graustufen	8 Graustufen	4 Graustufen
Sonar Standard	Down/Side	Down/Side	Single Beam	Down/Side	Single Beam	Down/Side	Single Beam
Sonarabdeckung	34°, 10° @ -10db	34°, 10° @ -10db	34°, 10° @ -10db	34°, 10° @ -10db	34°, 10° @ -10db	34°, 10° @ -10db	34°, 10° @ -10db
Sonar Frequenz kHz	200/455	200/455	200/455	200/455	200/455	200/455	200/455
Sonar optional	-	-	-	-	-	-	-
Target Separation	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"
Ausgangsleistung	125 W RMS 1000 W PTP	125 W RMS 1000 W PTP	125 W RMS 1000 W PTP	125 W RMS 1000 W PTP	125 W RMS 1000 W PTP	125 W RMS 1000 W PTP	125 W RMS 1000 W PTP
Tiefe	70/36 m Down/Side	70/36 m Down/Side	70/36 m Down/Side	70/36 m Down/Side	70/36 m Down/Side	70/36 m Down/Side	70/36 m Down/Side
Temperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Größe Gerät BxHxT	10,7x14,6x6,9 cm	10,7x14,6x6,9 cm	10,7x14,6x6,9 cm	10,7x14,6x6,9 cm	10,7x14,6x6,9 cm	10,7x14,6x6,9 cm	10,7x14,6x6,9 cm
Montage	Tragb. Schraubklammer	Tragb. Schraubklammer	Tragb. Schraubklammer	Tragb. Schraubklammer	Tragb. Schraubklammer	Tragb. Schraubklammer	Tragb. Schraubklammer
Standard-Geber	-	-	-	-	-	-	-
Gebermontage	24-40" Teleskopstange	24-40" Teleskopstange	24-40" Teleskopstange	24-40" Teleskopstange	24-40" Teleskopstange	24-40" Teleskopstange	24-40" Teleskopstange
Eingangsspannung	6 AA Batterien	6 AA Batterien	6 AA Batterien	6 AA Batterien	6 AA Batterien	6 AA Batterien	6 AA Batterien

# Fishfinder - Humminbird (gross) - Kombigeräte - Kartenplotter

## Serie 700



Modell	797c2 SI Combo	797c2i SI Combo	787c2 Combo	787c2i Combo	777c2	767 Combo	757c Combo
Bestell Nr.	1.349 €	1.349 €	863 €	863 €	629 €	629 €	719 €
Bildschirm	5"	5"	5"	5"	5"	5"	5"
Auflösung	480H x 640V	480H x 640V	480H x 640V	480H x 640V	480H x 640V	320H x 640V	240H x 320V
Typ	Farb TFT	Farb TFT	Farb TFT	Farb TFT	Farb TFT	FSTN LCD	Farb TFT
Farben/Graustufen	256 Farben	256 Farben	256 Farben	256 Farben	256 Farben	16 Graustufen	256 Farben
Sonar Standard	Side Imaging DualBeam PLUS	Side Imaging DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS
Sonarabdeckung	20°, 60°, 180° @ -10db	20°, 60°, 180° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db	20°, 60° @ -10db
Sonar Frequenz kHz	200/83/455	200/83/455	200/83/455	200/83/455	200/83/455	200/83/455	200/83/455
Sonar optional	QuadraBeam PLUS	QuadraBeam PLUS	QuadraBeam PLUS	QuadraBeam PLUS	QuadraBeam PLUS	QuadraBeam PLUS	QuadraBeam PLUS
Target Separation	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"
Ausgangsleistung	500 W RMS 4000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP
Tiefe	45 m SI, 450 m	45 m SI, 450 m	450 m	450 m	450 m	450 m	450 m
Temperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit	GPS inkl.	GPS inkl.	GPS inkl.	GPS inkl.	inkl.	GPS inkl.	GPS inkl.
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Größe Aufbau BxHxT	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm
Größe Einbau BxHxT	17,5x13,7x3,2 cm	-	17,5x13,7x3,2 cm	-	17,5x13,7x3,2 cm	17,5x13,7x3,2 cm	17,5x13,7x3,2 cm
Montage	Schnelllöse/Einbau	Schnelllösehalterung	Schnelllöse/Einbau	Schnelllösehalterung	Schnelllöse/Einbau	Schnelllöse/Einbau	Schnelllöse/Einbau
Standard-Geber	XNT-9-SI-180-T	XNT-9-SI-180-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T
Gebermontage	Heck	Heck	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck	Einbau oder Heck
Eingangsspannung	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC

## Serie 1100



Modell	1197c SI Combo	1157c Combo
Bestell Nr.	3.599 €	2.699 €
Bildschirm	10,4"	10,4"
Auflösung	800H x 600V	800H x 600V
Typ	Farb TFT	Farb TFT
Farben/Graustufen	65000 Farben	65000 Farben
Sonar Standard	HD SI	DualBeam PLUS
Sonarabdeckung	DualBeam PLUS 20°, 60°, 180° @ -10db	DualBeam PLUS 20°, 60°, @ -10db
Sonar Frequenz kHz	200/83/455/800/50	200/83/455/50
Sonar optional	QuadraBeam PLUS	QuadraBeam PLUS
Target Separation	2,5"	2,5"
Ausgangsleistung	1000 W RMS 8000 W PTP	1000 W RMS 8000 W PTP
Tiefe	45 m SI, 450/900 m*	450/900 m*
Temperatur	Ja	Ja
Geschwindigkeit	GPS inkl.	GPS inkl.
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja
Größe Aufbau BxHxT	33,3x23,6x7,4 cm	33,3x23,6x7,4 cm
Größe Einbau BxHxT	33,3x22,4x7,4 cm	33,3x22,4x7,4 cm
Montage	Einbau oder Aufbau	Einbau oder Aufbau
Standard-Geber	XHS-9-HDSI-180-T	XNT-9-20-T
Gebermontage	Bootsheck	Innen oder Heck
Eingangsspannung	10-20 VDC	10-20 VDC

## Serie 900



Modell	997c SI Combo	967c 3D Combo	957c Combo	917c Combo
Bestell Nr.	2.609 €	2.159 €	1.709 €	1.349 €
Bildschirm	8"	8"	8"	7"
Auflösung	800H x 480V	800H x 480V	800H x 480V	800H x 480V
Typ	Farb TFT	Farb TFT	Farb TFT	Farb TFT
Farben/Graustufen	65000 Farben	65000 Farben	65000 Farben	65000 Farben
Sonar Standard	HD SI	3D und 2D	DualBeam PLUS	DualBeam PLUS
Sonarabdeckung	DualBeam PLUS 20°, 60°, 180° @ -10db	3D und 2D 60°, 6x16° @ -10db 53° Gesamtdeckung	DualBeam PLUS 20°, 60°, @ -10db	DualBeam PLUS 20°, 60°, @ -10db
Sonar Frequenz kHz	200/83/455/800/50	83/455	200/83/455/50	200/83/455/50
Sonar optional	QuadraBeam PLUS	-	QuadraBeam PLUS	QuadraBeam PLUS
Target Separation	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"
Ausgangsleistung	1000 W RMS 8000 W PTP	1000 W RMS 8000 W PTP	1000 W RMS 8000 W PTP	500 W RMS 4000 W PTP
Tiefe	45 m SI, 450/900 m*	3D 70 m, 2D 300 m	450/900 m*	450/600 m*
Temperatur	Ja	Ja	Ja	Ja
Geschwindigkeit	GPS inkl.	GPS inkl.	GPS inkl.	GPS inkl.
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja	Ja	Ja
Größe Aufbau BxHxT	28,6x17,1x10,8 cm	28,6x17,1x10,8 cm	28,6x17,1x10,8 cm	28,6x17,1x10,8 cm
Größe Einbau BxHxT	28,6x15,2x6,4 cm	28,6x15,2x6,4 cm	28,6x15,2x6,4 cm	28,6x15,2x6,4 cm
Montage	Einbau oder Aufbau	Einbau oder Aufbau	Einbau oder Aufbau	Einbau oder Aufbau
Standard-Geber	XHS-9-HDSI-180-T	SHS-7W	XNT-9-20-T	XNT-9-20-T
Gebermontage	Heck	Innen oder Heck	Innen oder Heck	Innen oder Heck
Eingangsspannung	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC

## Seekartenplotter



Modell	1155 c	955 c	785 c2	785 c2i	755 c
Bestell Nr.	2.591 €	1.529 €	1.529 €	719 €	602 €
Bildschirm	10,4"	8"	5"	5"	5"
Auflösung	800H x 600V	800H x 480V	480H x 640V	480H x 640V	240H x 320V
Typ	Farb TFT	Farb TFT	Farb TFT	Farb TFT	Farb TFT
Farben/Graustufen	65000 Farben	65000 Farben	256 Farben	256 Farben	256 Farben
Temperatur	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet	vorbereitet
Geschwindigkeit	GPS inkl.	GPS inkl.	GPS inkl.	GPS inkl.	GPS inkl.
Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserdicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Größe Aufbau BxHxT	33,3x23,6x7,4 cm	28,6x17,1x10,8 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm	17,5x19,1x11,4 cm
Größe Einbau BxHxT	33,3x22,4x7,4 cm	28,6x15,2x6,4 cm	17,5x13,7x8,9 cm	-	17,5x13,7x8,9 cm
Montage	Aufbau/Einbau	Aufbau/Einbau	Aufbau/Einbau	Aufbau	Aufbau/Einbau
Eingangsspannung	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC	10-20 VDC



Messerkatalog 2008 Alle Marken / Alle Produkte Mörth Marine Austria A-8073 Graz/Feldkirchen office@marine-moerth.com / Tel.: 0043 (0) 316 29 39 29 Mörth Marine Slovenia Alle Marken / Alle Produkte

Messerkatalog 2008 Alle Marken / Alle Produkte Mörth Marine Austria A-8073 Graz/Feldkirchen office@marine-moerth.com / Tel.: 0043 (0) 316 29 39 29 Mörth Marine Slovenia Alle Marken / Alle Produkte